

Istruzioni per l'uso

Conta e rivetta le maglie della catena in un baleno!



PROFESSIONALTOOLS

TAGLIACATENA "CHAINCUT'R"

Conta il numero di maglie della catena che vuoi e poi le taglia. Adatto per catene a bobina, larghezze da BMX a 12 velocità. Per il montaggio fisso su un banco di lavoro.

Art.-Nr. 720104



Perché contare le maglie della catena?

Le catene molto usurate non solo peggiorano il funzionamento del cambio, ma accelerano anche l'usura del set di ingranaggi e pignoni. Di conseguenza, anche questi devono essere sostituiti prima. Se una catena usurata viene sostituita con una nuova, il numero di maglie della catena deve essere contato prima. Misurare la lunghezza della catena non è sufficiente, poiché la catena usurata si è sicuramente allungata e il confronto, catena usurata e nuova, porta a un risultato impreciso. Perciò, per prima cosa determinate il numero di maglie della vecchia catena con il contatore di maglie, poi contate questo numero dalla bobina della catena con il raschietto per catena e, infine, tagliate la catena.

Per contare le maglie della catena e tagliare la catena su misura:

1. Montare il tagliacatena "Chaincut'r" su un banco di lavoro.
2. infilare la catena della bicicletta nello smontagomme (posizionare la prima maglia sul perno del rivetto).
3. impostare il contatore a zero.
4. srotolare circa 20 maglie di catena e agganciare la catena al gancio.
5. contare il numero completo di maglie della catena necessarie.
6. scollegare la catena, tirare la leva fino a quando il rivetto della catena è completamente premuto fuori (se necessario, regolare nuovamente la vite di regolazione).
7. rimuovere la catena.
8. il dispositivo di rimozione della catena è di nuovo subito pronto per l'uso.



Fissare il tagliacatena sul banco di lavoro



Infilare la catena. Posizionare la prima maglia sul perno del rivetto



Azzerare il contatore




Appendere la catena al gancio
Contare completamente la catena




Tagliare la catena secondo la lunghezza. Premere il rivetto in modo completo. Se necessario, regolare di nuovo la vite di regolazione



Rimuovere la catena



Tagliacatena di nuovo pronto per l'uso



Bobina di catena disponibile da RA-CO