



PROFESSIONALTOOLS

GEWINDESCHNEIDWERKZEUG PRO
zum Nachschneiden der Innenlagergewinde

Art.-Nr. 720140 BSA
Art.-Nr. 720141 ITAL
Art.-Nr. 720175 T47 Standard



Anwendung

- Achten Sie auf die am Schneideisen aufgebrachte Bezeichnung.**
"L" bedeutet Drehsinn linksdrehend, "R" bedeutet Drehsinn rechtsdrehend.
Es ist nicht die Fahrradseite gemeint. Informieren Sie sich nach dem Gewindetyp (BSA/ITAL).
- Führen Sie die beide Werkzeughälften gleichzeitig mit Hilfe der Führung in das Tretlagergehäuse ein. Spüren Sie die Schneideisen in das vorhandene Gewinde ein, ca. 1 Umdrehung.
- Schneiden Sie nun beide Gewinde nacheinander nach. Schneideisen vollständig eindrehen.
Verwenden Sie beim Gewindeschneiden stets ausreichend Schneidöl.
- Drehen Sie beide Schneideisen zeitgleich aus dem Tretlagergehäusegewinde und entnehmen Sie anschließend beide Werkzeughälften.

ERSATZ-SCHNEIDEISEN PRO
zum Nachschneiden der Innenlagergewinde

Art.-Nr. 720142 BSA
Art.-Nr. 720143 ITAL
Art.-Nr. 720155 T47 Standard



SCHNEIDÖL 100 ML
Spezielles Öl für Fräs-
und Schneidarbeiten
Art.-Nr. 710012