

Montageanleitung



WERKTISCH FÜR FAHRRADKETTEN AUF HASPEL
für maximal 4 Kettenablänger "Chaincut´r"
Art.-Nr. 720678



optional (nicht im Lieferumfang)
KETTENABLÄNGER "CHAINCUT´R"
geeignet für gängige Fahrradketten
Art.-Nr. 720104






POS. 4



Bild zeigt Werk Tisch mit
Kettenablänger und Haspel

Inhalt

- 1x Arbeitsplatte
- 2x Tischgestell
- 1x Quertraverse vorn
- 1x Quertraverse hinten
- 3x Längstraverse
- 1x Achse lang
- 1x Achse kurz
- 1x Schrauben-Set



Montage

1. Kontrollieren Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
2. Stellen Sie beide Tischgestelle auf einen ebenen Untergrund. Achten Sie auf folgende Ausrichtung: Gewindeösen nach hinten, Bohrungen für Quertraversen nach außen. POS. 1
3. Montieren Sie die Quertraversen mit den M5 Innensechskantschrauben, Scheiben und Muttern am oberen Lochpaar. POS. 2 Dabei auf vordere und hintere Traverse achten. Aussparungen wie Abbildungen (umgedrehtes "U")
4. Montieren Sie anschließend die Arbeitsplatte und befestigen Sie diese mittels 4 Holzschrauben (Kettendurchführung nach vorn). Bohren Sie mit einem geeigneten Holzbohrer vor. POS. 3
5. Setzen Sie die Längstraversen in die entsprechenden Aussparungen ein, wie es die spätere Anordnung der Haspeln erfordert. Stecken Sie die Traverse zuerst in die hintere Aussparung und schieben diese dann in die vordere. Achten Sie auf das Einrasten der Verriegelungszunge. POS. 4
6. Montieren Sie den Kettenablänger "Chaincut´r" (nicht im Lieferumfang) mit den M8 Innensechskantschrauben an die entsprechende Position der Arbeitsplatte.
7. Hängen Sie die Kettenhaspel an gewünschter Position mit der geeigneten Achse ein.



POS. 1



Quertraverse vorn



POS. 2



Quertraverse hinten



POS. 3