



| A | Y | X | B | B2 | I | D | Stack | Reach |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------|-------|
| Rahmenhöhe | Sitzwinkel | Lenkwinkel | OR direkt | OR waagrecht | 1 1/8" Steuerrohr | Kettenstrebe | | |
| 490 | 74° | 70,5° | 550 | 555 | 115 | 450 | 558 | 408 |
| 530 | 73,5° | 70,5° | 555 | 560 | 125 | 450 | 567 | 399 |
| 570 | 73° | 71° | 580 | 590 | 150 | 450 | 593 | 413 |
| 610 | 72,5° | 71° | 610 | 620 | 180 | 450 | 621 | 426 |
| 645 | 72° | 71,5° | 630 | 640 | 220 | 450 | 661 | 430 |

T06 Komplettrad bzw. T6 Rahmen-Set (Rahmen, Gabel, Sattelklemme, Kleinteile). 28" Stahlrahmen mit Diamantgeometrie, Handmade in Europe. Durch horizontale Ausfallenden für Ketten- oder Nabenschaltung geeignet.

- phosphatiert, zweifach pulverbeschichtet (hochwertiges Polyester-Pulver) auch in ungepulvertem Zustand erhältlich
- Material: 25Cr/Mo4 d.b.
- Gewicht ohne Gabel RH 530 mm: 2130 g (unlackiert)
- Gabel: Cr/Mo 1 1/8" Ahead, gebogene Gabelscheiden mit durchgehenden Lowrider-Buchsen
- Gewindebuchsen 2x M6 in linker Kettenstrebe zur Befestigung von Pletscher Seitenständer
- Gewindebuchsen 4x M5 unter dem Unterrohr
- Gewindebuchsen für Gepäckträger und Schutzblechmontage
- Gewindebuchsen für 3x Flaschenhalter
- Gegenhalter für Brems- / Schaltkabel am Unterrohr
- Bremszugführung durchgehend
- Lichtkabelbohrung an Rahmen Unterrohr und Gabel
- empfohlene Reifenbreite: 32 bis 42 mm
- für Federgabel nicht geeignet
- keine Montage von Schreiberbremsen möglich

optional gegen Aufpreis:

- Hohlraumkonservierung
- Rahmen und Gabel mit eigenem Design

T06 bike and T6 frame set respectively. (frame, fork, seat post clamp, small parts). 28" steel frame (25 Cr/Mo4 d.b.) with diamond geometry, manufactured in Europe. Thanks to the horizontal drop-outs, the frame is suited for both chain and hub gear shifting.

- phosphated, double powder coated with high quality polyester powder, by German painting company
- weight excl. fork, frame size 530 mm: ca. 2130 g (raw)
- eyelets for 3x bottle holders, rear carrier and mud guards
- tire width 32 - 42 mm
- fork: Cr/Mo 1 1/8" Ahead, mudguard and lowrider (throughout) eyelets, lighting cable drilling
- upper tube: brake cable guides
- down tube: 3x M5 eyelets
- left chainstay: 2x M6 eyelets to mount Pletscher side stand
- right chainstay: cable holder for outer casing shift cable
- disc brake mount is not possible
- not compatible with suspension fork

options for extra charge:

- cavity preservation
- frame and fork in own design