



A	Y	X	B	B2	I	D	Stach	Stach
Rahmenhöhe	Sitzwinkel	Lenkwinkel	OR direkt	OR waagrecht	1 1/8" Steuerrohr	Kettenstrebe	Stach	Stach
420	74°	71°	535	545	145	450	536	402
460	73,5°	71°	560	560	185	450	572	403
500	73°	71,5°	575	575	200	450	588	404
540	72,5°	71,5°	590	590	215	450	602	409
580	72,5°	71°	600	600	230	450	614	410

**M01 disc Kompletttrad bzw. M1 disc Rahmen-Set (Rahmen, Gabel, Sattelklemme, Kleinteile) Robuster 26" Stahlrahmen (25Cr/Mo4 d.b.) für Alltag und Reise. DISC ONLY. Durch vertikale Ausfallenden in Verbindung mit einer DISC IS Aufnahme für Disc Bremsen geeignet.**

- phosphatiert, zweifach pulverbeschichtet (hochwertiges Polyester-Pulver) auch in ungepulvertem Zustand erhältlich
- Material: 25Cr/Mo4 d.b.
- Gewicht ohne Gabel RH 460: 2380 g (unlackiert)
- Gabel: Cr/Mo A-Head 1 1/8", gebogene Gabelscheiden mit durchgehenden Lowrider-Buchsen
- Gewindebuchsen 4x M5 im Unterrohr
- Gewindebuchsen für Gepäckträger und Schutzblechmontage
- Gewindebuchsen für 3x Flaschenhalter
- Gewindebuchsen 2x M6 in linker Kettenstrebe zur Befestigung von Pletscher Seitenständer
- Lichtkabelbohrung in Gabel und Unterrohr
- Bremszugführung durchgehend
- empfohlener Disc-Durchmesser 160 mm
- empfohlene Reifenbreite 42 bis 54 mm
- für Federgabel nicht geeignet

**optional gegen Aufpreis:**

- Hohlraumkonservierung Gabel&Rahmen
- Rahmen und Gabel im eigenes Design

**M01 bike / M1 frame set (frame, fork, seat tube clamp, small parts) Solid 26" steel frame (25Cr/Mo4 d.b.) for daily use or trips. Thanks to vertical dropouts, it is possible to mount disc brakes.**

- phosphated, double powder coated (high quality polyester powder), but also available without painting
- material: 25Cr/Mo4 d.b.
- weight excl. fork, size 460 mm: 2380 g (raw)
- fork: Cr/Mo with lighting cable drilling, A-Head 1 1/8"
- 4x thread eyelets M5 in down tube
- rear carrier and mudguard mounts
- thread eyelets for 3 bottle holders
- 2x M6 thread eyelets in the left chain stay for Pletscher sidestand
- tire width 42 - 54 mm
- lighting cable drilling in fork and down tube
- persistent brake cable guiding
- disc mount IS, frame and fork DISC only (recommended disc diameter 160 mm)
- not compatible with suspension forks

**options for extra charge:**

- cavity preservation
- frame and fork in own design