Bedienungsanleitung

Gabelkonusabzieher - universal einsetzbar

für Federgabeln und IHS Gabeln

PROFESSIONALTOOLS

Mit dem CYCLUS TOOLS Gabelkonusabzieher entfernst Du mühelos den Gabelkonus des Steuersatzes vom Gabelkonussitz ohne dabei die Gabel zu zerkratzen oder den Konusring zu beschädigen. Der Gabelkonusabzieher ist universal einsetzbar, für Gabelkonen bis max. 40 mm mit kleiner Klaue und für Gabelkonen bis max. 49 mm mit großer Klaue.
Art.-Nr. 720137

Und so gehst Du vor:
Setze zunächst sämtliche Einzelteile vom Werkzeug wie in der Abbildung zusammen. Ermittle den Gabelkonusdurchmesser an Deiner Gabel und montiere die entsprechende Klaue am Gabelkonus. Achtung! Die Hülse muss mit der gefrästen Nut zur Klaue weisen POS 1. Die Gewindemuffe schraubst Du so weit auf die Hülse, bis der Konus fest umschlossen ist. Schraube nun die Baugruppe POS 2 (Rohr, Gewindehülse und Spindel) in die Gewindemuffe. Achte dabei auf die Spindel. Diese muss weit genug herausgeschraubt sein. Anschließend die Spindel im Uhrzeigersinn drehen und den Gabelkonus abziehen.

Stand: 03.2024

RA-CO GmbH | Fichtenweg 37 | 99098 Erfurt | Tel.: +49 36203 - 614 44 | Fax: +49 36203 - 502 27 | Mail: service@ra-co.de | www.ra-co.de